

ÖLAND COLLECTION

No. 143.8

Holzart:	Eiche	Bois:	chêne
Farbe:	dunkelbraun	Couleur:	brun foncé
Ausführung:	3-Stab	Design:	3 frises
Sortierung (Werksnorm):	Country	Sélection:	Country
Beschreibung:	Die Country-Sortierung beschreibt ausdrucksstarke Fussböden mit Einwüchsen, Ästen, gespachtelten und Rissen.	Déscription:	Le choix Country correspond à des parquets très expressifs avec des noeuds pouvant être mastiqués. Possibilité de variations de couleurs.
Ästen	handgehobelt, gebürstet, Sägespuren, 4-seitig Fase	Particularités:	raboté à la main, brossé, marque de scie, 4 chanfreins
Besonderheiten:	ca 3,5 mm (Aufgrund des groben Oberflächendesigns kann die Nuttschichtdicke auf der Diele variieren.)	Couche d'usure:	3,5 mm env. (A cause de la surface irrégulière la couche d'usure peut varier)
Nutzschicht:	3-Schicht	Construction:	3-plis
Aufbau:	Nadelholz / Echtholz	Verrouillage:	âme centrale en bois, Contrebalancement en bois
Mittellage / Gegenzug:	Woodloc 5s	Pose:	pose flottante / pose collée
Verbindung:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung	Chauffage au sol:	approprié (selon avis technique ISP No. 5)
Verlegung:			
Fussbodenheizung:	geeignet (gemäss ISP-Merkblatt No. 5)		

Artikelnummer No. article	Oberfläche Finition	Abmessung Dimension	Dielen / Paket Lames / coli	m ² / Paket m ² / coli	m ² / Palette m ² / palette	kg / Paket kg / coli
143.8	Naturöl / Huile naturelle	2419 x 196 x 15 mm	6	2,84	127,8	22,8





Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von > 0,2 mm möglich.

Le sol d'origine peut différer de l'image. Le bois est un matériau naturel. La classification de ce produit n'est pas arbitraire. Elle est toutefois exposée aux fluctuations naturelles en matière de couleur et de structure. En présence de lames «raboté main», il est normal que la surface soit légèrement irrégulière, une différence de niveau de >0,2 mm est possible et acceptable entre les lames

