

ÖL-REFRESHER



INDOOR

ÖL

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFF Woodcare Öl-Refresher ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von geölten und gewachsen Böden im Innenbereich. Mit dem Öl-Refresher wird der Boden gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt. Der Öl-Refresher bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche, der auch in das Porensystem des Holzes eindringt. Dies sorgt für die optimale Pflege von geölten und gewachsen Böden. **Der Öl-Refresher eignet sich auch in einer geringeren Dosis für Rohholz-Optik Oberflächen.**

FARBAUSWAHL

Natur, Weiss, Braun, Grau

WERKZEUGE

Wischmopp mit Baumwollfransen, zwei Eimer oder PULU-Spraymopp

GEBINDEEINHEIT

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: 150–200 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 30 Minuten

Inhaltsstoffe

Wasser, pflanzliche Ölkomponenten, nicht ionische Tenside (nur bei Öl-Refresher Weiss auch Titandioxid)

VOC

Enthält: 2.5g/l Grenzwert: 130g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



MINERGIE-ECO®

ÖL-REFRESHER



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.

Verarbeitung

- Der Öl-Refresher ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- Den Öl-Refresher im Verhältnis 1:40 (1dl auf 4 Liter Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei Böden mit einer Oberfläche aus Rohholzoptik erhöhen Sie bitte das Mischverhältnis auf 1:80.**
- Reinigen Sie den Boden **nass** mit dem warmen Wassergemisch. Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps oder den PULU-Spraymopp.
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, immer **nass** wischen, Pfützenbildung vermeiden.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege

- Ein geölter Boden sollte je nach Beanspruchung und Nutzung alle 2 bis 3 Jahre mit PROFF High Solid Profi-Öl, PROFF Platin-Öl oder PROFF Hartwachs-Öl, nachgeölt werden.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.